

príchytky DOBRMAN

číslo položky	konfigurácia	priemer (mm)	hmotnosť 100 ks (kg)	balenie (ks)
5208 D	ZNCR	8	1,11	50
5210 D	ZNCR	10	1,12	50
5212 D	ZNCR	12	1,15	50
5216 D	ZNCR	16	1,23	50
5220 D	ZNCR	20	1,33	50
5225 D	ZNCR	25	1,62	50
5232 D	ZNCR	32	1,79	50
5240 D	ZNCR	40	2,29	50
5250 D	ZNCR	50	2,92	25
5263 D	ZNCR	63	7,12	25



- popis výrobku:** Príchytky DOBRMAN sú určené na pripevnenie káblov k podkladovému materiálu a tým vytvorenie káblovej trasy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
- Príchytky sa upevňujú k podkladovému materiálu pomocou kotiev KPO 6 alebo pomocou závitových tyčí ZT 6 a kotiev KPOZ 6. Max. rozteč upevnenia je 600 mm. Závit na upevnenie príchytky má veľkosť M6.
- Pre zjednodušenie montáže je príchytky vybavená drážkou na zasunutie, pri montáži nie je nutné vrchnú časť príchytky úplne oddeľovať.
- max. zaťaženie:** max. 3 káble do jednej príchytky
- konfigurácia:** ZNCR - galvanicky zinkovaná oceľ
- predajné množstvo:** 1 ks
- klasifikácia:** ZP 27/2008, ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 41012-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá od konkrétneho prevedenia káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
- skladovanie:** ČSN EN 60721-3-1

