

MODUS IBP6000, IP54, vestavné do rastru - modul 600, čtverec A, kryt opál, LED 840, NONSELV, DALI 475 mA

Kód: IBP6000A4KO600DALI

EAN: 8596099038533



Mechanické vlastnosti

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Vestavná montáž:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	6500
Příkon svítidla (W):	55	Účinnost svítidla (lm/W):	118
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá	Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozáříč >80°		

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	90	Vestavná výška/hloubka (mm):	90
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	3		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		